

Unipanel[®] Lackiervorschriften

Allgemein

Unipanel kann mit untenstehenden Acryllacken gestrichen werden.

Da aber die Farbe einen großen Einfluss auf die Erwärmung des Paneels besitzt, schreiben wir vor Farben zu verwenden, die eine minimale Lichtreflexion von mehr als 55 % aufweisen.

Dies sind überwiegend hellere Farben (Klasse I oder II). Bitte fragen Sie Ihren Lacklieferanten.

AkzoNobel / Sikkens

Antwortnummer 6, 2160 VE Sassenheim, NL

Referenz SH-Keu-3553-0-2014

Vorbereitung: Reinigen mit [Polyfilla PRO S600](#), schleifen und entstauben;

Verarbeitung: Grundieren mit [Rubbol BL Primer](#), abschließen mit [Rubbol BL Satura](#);

Garantie: 5 Jahre Systemgarantie, vorherige Projektanmeldung erforderlich ([siehe Formular](#));

Geschäftsbedingungen: [Prüfen Sie hier unsere Geschäftsbedingungen](#);

Erhältlich bei: Siehe www.sikkens.nl/verkooppunten

www.unipanel.com

Unipanel ist ein Produkt von  HEERING

 **Unipanel[®]**

B A U P A N E E L E